ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16.11.2016 г. Екатеринбург № 294

Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Алапаевский Горводоканал», на 2017–2022 годы

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», руководствуясь подпунктом 9 пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании подпункта 5 пункта 13 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Алапаевский Горводоканал», на 2017–2022 годы (прилагаются).

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Министра И.Н. Чикризов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 16.11.2016 № 294
«Об утверждении плановых значений
показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения,
эксплуатируемых муниципальным
унитарным предприятием «Алапаевский
Горводоканал», на 2017–2022 годы»

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Алапаевский Горводоканал», на 2017–2022 годы

(624600, Свердловская обл., город Алапаевск, ул. 60 Лет Победы, 2а)

№ п/п	Перечень показателей	Единица измерения	Фактические значения, год	Плановые значения показателей, годы			
			2015	2017	2018	2019	2020–2022
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения							
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Показатель качества очистки сточных вод							
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой)	%	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
Показатели энергетической эффективности							
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,7100	0,7100	0,7100	0,7100	0,7098
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,6940	0,6940	0,6940	0,6940	0,6940

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

15.11.2016 г. Екатеринбург № 294/1

Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Энергосервис» муниципального образования Красноуфимский район, на 2015–2017 годы

В соответствии с подпунктом 7.4 пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340», на основании подпункта 11 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области», распоряжения Правительства Свердловской области от 13.08.2013 № 1212-РП «Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Энергосервис» (Муниципальное образование Красноуфимский округ) на 2014–2016 годы», приказов Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 07.04.2016 № 80 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тысяч человек и более, муниципального унитарного предприятия «Энергосервис» муниципального образования Красноуфимский район» и от 20.05.2016 № 121 «Об утверждении нормативов

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, муниципального унитарного предприятия «Энергосервис» муниципального образования Красноуфимский район»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Энергосервис» муниципального образования Красноуфимский район, на 2015–2017 годы (прилагаются).

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Н.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 16.11.2016 № 294/1
«Об утверждении плановых и
фактических значений показателей
надежности и энергетической
эффективности объектов
теплоснабжения, эксплуатируемых
муниципальным унитарным
предприятием «Энергосервис»
муниципального образования
Красноуфимский район,
на 2015–2017 годы»

ПЛАНОВЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Энегосервис» муниципального образования Красноуфимский район, на 2015–2017 годы

(623300, Свердловская область, Красноуфимский район, г. Красноуфимск, ул. Загородная, д. 4)

№ п/п	Наименование показателя Перечень показателей	Единица измерения	Значение показателя по годам		
			2015	2016 (9 месяцев)	2017
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
Показатели надежности					
1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей	ед./км	0,71	0,75	0,75
2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал	0,13	0,5	0,5
Показатели энергетической эффективности*					
3.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	202,14	202,14	202,14
4.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	Гкал/год	10290	10290	10290
5.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	куб. м/год	5781	5781	5781

1	2	3	4	5	6
6.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/ кв. м	1,72	1,72	1,72
7.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(куб. м/год) / кв. м	0,96	0,96	0,96

* значения показателей энергетической эффективности подлежат корректировке в случае принятия Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области правовых актов об утверждении муниципальному унитарному предприятию «Энергосервис» муниципального образования Красноуфимский район нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии на соответствующие годы.