



**ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

07.04.2021

№ 155

г. Екатеринбург

**О внесении изменений в отдельные приказы Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в сфере
теплоснабжения и горячего водоснабжения**

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях контроля за исполнением обязательств концессионера акционерным обществом «Регионгаз-инвест»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 18.12.2017 № 481 «Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, расположенных на территории городского округа Красноуфимск, на 2016–2032 годы» с изменениями, внесенными приказами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 22.03.2018 № 138 и от 10.04.2020 № 198 (далее – приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 18.12.2017 № 481), следующие изменения:

1) в наименовании, пунктах 1 и 2 слова «городского округа Красноуфимск, на 2016–2032 годы» заменить словами «городского округа Красноуфимск Свердловской области, на 2016–2033 годы»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.В. Рубцова.».

2. Внести в плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, расположенных на территории городского округа Красноуфимск, на 2016–2032 годы, утвержденные приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 18.12.2017 № 481, следующие изменения:

1) в грифе утверждения и наименовании слова «городского округа Красноуфимск, на 2016–2032 годы» заменить словами «городского округа Красноуфимск Свердловской области, на 2016–2033 годы»;

2) таблицу изложить в новой редакции (приложение № 1).

3. Внести в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 27.12.2017 № 496 «Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения закрытого типа, расположенных на территории городского округа Красноуфимск, на 2016–2032 годы» с изменениями, внесенными приказами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 22.03.2018 № 138 и от 10.04.2020 № 198 (далее – приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 27.12.2017 № 496), следующие изменения:

1) в наименовании, пунктах 1 и 2 слова «городского округа Красноуфимск, на 2016–2032 годы» заменить словами «городского округа Красноуфимск Свердловской области, на 2016–2033 годы»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.В. Рубцова.».

4. Внести в плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения закрытого типа, расположенных на территории городского округа Красноуфимск, на 2016–2032 годы, утвержденные приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 27.12.2017 № 496, следующие изменения:

1) в грифе утверждения и наименовании слова «городского округа Красноуфимск, на 2016–2032 годы» заменить словами «городского округа Красноуфимск Свердловской области, на 2016–2033 годы»;

2) таблицу изложить в новой редакции (приложение № 2).

5. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Первый заместитель Министра



И.Н. Чикризов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	на 1 Гкал/час установленной мощности																					
227.	Установленная мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	—	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114
228.	Показатели энергетической эффективности																					
229.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	404,7	404,7	404,7	404,7	404,7	111,367	положительное отклонение	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
230.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. Гкал/год	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063	0,005	положительное отклонение	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063
231.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. куб. м/год	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	достижение	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026
232.	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	—	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648
233.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв. м	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	достижение	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
234.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(куб. м/год)/кв. м	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	достижение	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
235.	Централизованная система теплоснабжения от угольной котельной № 30 «Детский сад № 5», расположенной по адресу: 623300, Свердловская область, город Красноуфимск, улица Кирова, дом 12-к																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
297.	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	—	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8
298.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв. м	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	достижение	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
299.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(куб. м/год)/кв. м	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	достижение	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
300.	Централизованная система теплоснабжения от угольной котельной № 38 «Лесозавод», расположенной по адресу: 623300, Свердловская область, город Красноуфимск, улица Промышленная, дом № 11-к																					
301.	Показатели надежности																					
302.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей	ед./км	1,009	1,009	1,009	0	1,009	0	положительное отклонение	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009
303.	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	0,991	0,991	0,991	0,991	0,991	0,991	—	0,991	0,991	0,991	0,991	0,991	0,991	0,991	0,991	0,991	0,991	0,991	0,991	0,991
304.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал/час	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	достижение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
305.	Установленная мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	—	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
306.	Показатели энергетической эффективности																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
438.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. Гкал/год	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	22,332	положительное отклонение	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450
439.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. куб. м/год	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	достижение	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34
440.	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	11,214	11,214	11,214	11,214	11,214	11,214	—	11,214	11,214	11,214	11,214	11,214	11,214	11,214	11,214	11,214	11,214	11,214	11,214	11,214
441.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв. м	2,002	2,002	2,002	2,002	2,002	1,975	положительное отклонение	2,002	2,002	2,002	2,002	2,002	2,002	2,002	2,002	2,002	2,002	2,002	2,002	2,002
442.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(куб. м/год)/кв. м	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	достижение	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635

Примечание. Установлены 223 показателя надежности и энергетической эффективности для объектов теплоснабжения, расположенных на территории городского округа Красноуфимск Свердловской области, за 2020 год, в том числе надежности – 62 и энергетической эффективности – 161. Из них достигнуты и имеют положительное отклонение 223 (100% от общего количества установленных показателей).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	10	10	10	0	10	1	положительное отклонение	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8.	Показатели энергетической эффективности																					
9.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	достижение	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
10.	Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	тыс. Гкал/год	2,617	2,617	2,617	2,617	2,617	2,617	достижение	2,617	2,617	2,617	2,617	2,617	2,617	2,617	2,617	2,617	2,617	2,617	2,617	2,617
11.	Общий объем воды, поданной в сеть горячего водоснабжения	тыс. куб. м/год	30,084	30,084	30,084	30,084	30,084	30,084	достижение	30,084	30,084	30,084	30,084	30,084	30,084	30,084	30,084	30,084	30,084	30,084	30,084	30,084
12.	Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения	%	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	достижение	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
13.	Объем потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при ее транспортировке	тыс. куб. м	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	достижение	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529	0,518	0,518	0,518	0,518	0,518	0,518	0,518	0,518
14.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. Гкал/год	0,455	0,455	0,455	0,455	0,455	0,455	достижение	0,455	0,455	0,455	0,455	0,455	0,455	0,455	0,455	0,455	0,455	0,455	0,455	0,455
15.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. куб. м/год	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	достижение	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534
16.	Централизованная система горячего водоснабжения закрытого типа от газовой котельной № 2 «Центральная», расположенной по адресу: 623300, Свердловская область, город Краснофимск, улица Писцова, дом № 266																					
17.	Показатели надежности и бесперебойности																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	производственного контроля качества горячей воды																					
127.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	5	5	5	0	5	0	положительное отклонение	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
128.	Показатели энергетической эффективности																					
129.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/ куб. м	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	достижение	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
130.	Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	тыс. Гкал/ год	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	достижение	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054
131.	Общий объем воды, поданной в сеть горячего водоснабжения	тыс. куб. м/год	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	достижение	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802
132.	Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	достижение	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
133.	Объем потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при ее транспортировке	тыс. куб. м	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	достижение	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
134.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. Гкал/ год	0,0094	0,0094	0,0094	0,0094	0,0094	0,0094	достижение	0,0094	0,0094	0,0094	0,0094	0,0094	0,0094	0,0094	0,0094	0,0094	0,0094	0,0094	0,0094	0,0094
135.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. куб. м/ год	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	достижение	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
136.	Централизованная система горячего водоснабжения закрытого типа от угольной котельной № 47 «Нефтебаза»,																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
191.	Общий объем воды, поданной в сеть горячего водоснабжения	тыс. куб. м/год	141,808	141,808	141,808	141,808	141,808	141,808	достижение	141,808	141,808	141,808	141,808	141,808	141,808	141,808	141,808	141,808	141,808	141,808	141,808	141,808
192.	Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения	%	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	достижение	1,45	1,44	1,44	1,44	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
193.	Объем потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при ее транспортировке	тыс. куб. м	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	достижение	2,059	2,039	2,039	2,039	2,002	2,002	2,002	2,002	2,002	2,002	2,002	2,002	2,002
194.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. Гкал/год	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,305	положительное отклонение	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332
195.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. куб. м/год	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	достижение	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059

Примечание. Установлены 120 показателей надежности, качества и энергетической эффективности для объектов теплоснабжения, расположенных на территории городского округа Красноуфимск Свердловской области, за 2019 год, в том числе надежности – 12, качества – 24 и энергетической эффективности – 84. Из них достигнуты и имеют положительное отклонение 120 (100% от общего количества установленных показателей).